

Daikin Emura

Енергийна ефективност



Великолепно съчетание между ефективност и лукс. Можете просто да се влюбите в него.



Ефективност		FTXJ + RXJ	20MW + 20M	20MS + 20M	25MW + 25M	25MS + 25M	35MW + 35M	35MS + 35M	50MW + 50M	50MS + 50M		
Капацитет на охлаждане	Мин./Ном./Макс.	kW	1,3/2,3/2,8		1,3/2,4/3,0		1,4/3,5/3,8		1,7/4,8/5,3			
Капацитет на отопление	Мин./Ном./Макс.	kW	1,3/2,5/4,3		1,3/3,4/4,5		1,4/4,0/5,0		1,7/5,8/6,5			
Входяща мощност	Охлаждане	Ном.	0,50		0,51		0,86		1,43			
	Отопление	Ном.	0,50		0,70		0,99		1,59			
Сезонна ефективност (съгласно EN14825)	Охлаждане	Енергиен клас	A+++				A++					
		Проектен капацитет	kW		2,30		2,40		3,50		4,80	
		SEER			8,73		8,64		7,19		7,02	
		Годишен разход на електроенергия	kWh		92		97		170		239	
(умерен климат)	Отопление	Енергиен клас	A++				A+					
		Проектен капацитет	kW		2,10		2,70		3,00		4,60	
		SCOP/A			4,61		4,60		4,28		4,28	
		Годишен разход на електроенергия	kWh		638		822		913		1.505	

Технически данни - Вътрешно тяло			FTXJ	20MW	20MS	25MW	25MS	35MW	35MS	50MW	50MS
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm	303x998x212							
Въздушен филтър	Тип			Сваляем / миещ се / защитен от плесен							
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо/Ниско/Безшумен режим	dBA	38/25/19			45/26/20			46/35/32	
	Отопление	Високо/Ниско/Безшумен режим	dBA	40/28/19		41/28/19		45/29/20		47/35/32	

Технически данни - Външно тяло			RXJ	20M	25M	35M	50M	
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm	550x765x285			735x825x300	
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо/Безшумен режим	dBA	46/43			48/45	
	Отопление	Високо/Безшумен режим	dBA	47/44			48/45	
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп. Мин.-Макс.	°CDB	-10~46				
	Отопление	Външна темп. Мин.-Макс.	°CWB	-15~18				
Хладилен агент	Тип/Зареждане	kg-TCO ₂ Eq/GWP		R-32/0,72/0,5/675			R-32/1,30/0,9/675	
Тръбни съединения	Дължина на тръбите ВНТ-ВТТ	Макс.	m	20			30	
	Разлика в нивата ВТТ-ВНТ	Макс.	m	15			20	
Ток - 50Hz	Максимален ток за предпазителя (MFA)	A		10			15	




DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH

campus 21, Europaring F12/402, A-2345 Brunn am Gebirge · Тел.: +43 / 2236 / 32557 · Факс: +43 / 2236 / 32557-910 · e-mail: office@daikin.at · www.daikin.bg

Продуктите на Daikin се разпространяват от:

Версия 05/2018



ISO 14001:2015 No.03299/0
ISO 9001:2015 No.18728/0



Daikin Europe N.V. участва в Програмата за сертификация Eurovent за климатици (AC), агрегати за охлаждане на течности (LCP), и вентилаторни конвектори (FC).
Вижте валидността на сертификатите онлайн www.eurovent-certification.com или www.certiflash.com

Настоящата публикация е изготвена само с цел информация и не представлява предложение за продажба на Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsgmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsgmbH е изготвил настоящата брошура на базата на информацията, с която разполага. Няма явна или неявна гаранция за пълнотата, точността, надеждността или годността за конкретна цел на нейното съдържание и на изделията и услугите, представени в нея. Техническите данни подлежат на промяна без предварително уведомяване. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsgmbH не носи никаква отговорност за преки или косвени щети в най-широкия смисъл, произтичащи от или свързани с използването и/или търкуването на тази брошура. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsgmbH има авторско право върху цялото съдържание.
DACE FTXJ-M Single Sheet 2018-2019 | Запазваме си правото за печатни грешки и промяна на модели